

# AUFFALLEND INDIVIDUELL!

## DAS KIENZLE ARGO DACHZEICHEN-PROGRAMM



[www.kati.de](http://www.kati.de)

# DAS KIENZLE ARGO DACHZEICHEN-PROGRAMM



## Allgemeine Leistungen

- Aerodynamisch optimiert für sichere Haftung
- Im Windkanal auf gängigen Fahrzeugtypen bis 200 km/h getestet
- Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten durch Windabrisskante
- Weithin sichtbar durch hohe Lichtstärke
- Lieferbar für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Schnelle Montage und Demontage dank Bajonetverschluss
- Sicherer Halt auch auf stark gewölbten Kuppeldächern
- Diebstahlsicherung mit Steckschloss optional

## Dachzeichen mit stillem Alarm

- Hoher Aufmerksamkeitswert bei Tag und Nacht durch integrierte Hochleistungs-LEDs
- Keine Einstrahlung in das Fahrzeuginnere durch spezielle Anordnung der LEDs
- Diskrete Impulsauslösung des „stillen Alarms“ jederzeit mittels versteckt erreichbarem internen Schalter, wahlweise mit Rückmeldung – unsichtbar für einen potentiellen Täter
- Löschen des Alarms am Hauptschalter (z.B. im Motorraum oder Kofferraum) nur nach Anhalten möglich
- Vorbereitung zur Koppelung des „stillen Alarms“ mit nachgeschalteten Geräten, z.B. Ansteuerung des Funkgeräts

## Alarmsteuergerät „Stiller Alarm“

- Erforderlich für die Ansteuerung der roten LEDs im Dachzeichen
- Untergebracht in einem 3 x 3 x 5 cm Relaisgehäuse für die Anordnung im Motorraum
- Bei Verwendung des Kienzle Argo Hauptalarmsteuergerätes ist der „stille Alarm“ zusätzlich in den Hauptalarm integrierbar
- Alarmweitergabe an Funk oder Notruf ist unabhängig davon möglich.

## Doppelkammer-Dachzeichen

- Zwei-Kammer-System mit separat beleuchteter und ansteuerbarer Konzessionsnummer
- Innovative Zwei-Draht-Technik, die keine zusätzlichen Leitungen erfordert
- Nachrüstung der anderen Dachzeichen-Varianten möglich

(Zulassung abhängig von der aktuellen Gesetzeslage in den jeweiligen Regionen und Ländern.)

## Montage

- Fahrzeugspezifische Haltegruppe, die mit dem Fahrzeug-Dachholm vernietet oder verschraubt wird
- Als Universaldachzeichen auf geeigneten Windabweisern, Dachträgern oder Fahrzeugaufbauten

## Technische Informationen

Betriebsspannung	8 to 16 V
Betriebsstrom (Taxidachzeichen leuchtet)	5 x 5 W = 2,4 A (bei 13,5 V Betriebsspannung)
Beleuchtung	5 x 5 Quetschsockellampen
Beleuchtung „Alarm“	4 x 3 LEDs
Betriebsstrom „Alarm“	480 mA (bei 13,5 V Betriebsspannung)
Blinkfrequenz „Alarm“	3,7 Hz ± 1 Hz
Taktverhältnis „Alarm“	30 % ED und 70 % Pause (=5 %)
Max. Kontraktbelastung Alarmbesteuerung	5 A (abgesichert über Taxameterstromkreis)
Temperaturbereich	-40°C to +85°C
<b>Schnellmontage-Dachzeichen mit „Alarm“ (je nach Version)</b>	
Abmessungen (BxTxH)	550 to 575 x 165 x 210 to 285 (mm)
Gewicht	1.400 to 1.450 (g)
<b>Universal-Dachzeichen mit „stillem Alarm“</b>	
Abmessungen (BxTxH)	420 x 165 x 140 mm
Gewicht	1.070 g

## Kienzle Argo Taxi International GmbH Hauptsitz:

Heinrich-Hertz-Straße 5  
78052 Villingen-Schwenningen

Tel.: 0180 5 KATI 00  
(0180 5 5284 00)  
E-Mail: info@kati.de

## Kundenbetreuung:

Alboinstraße 56  
12103 Berlin

Fax: 0180 5 KATI 01  
(0180 5 5284 01)

## Überreicht durch: